



Unterlagematerial

# POLYFOL

## Unterlagefolien auf Polyesterbasis für Drucktuch- und Plattenzylinder

Maßhaltigkeit, Beständigkeit gegen Waschmittel und Wiederverwertbarkeit sind die wesentlichen Merkmale im Vergleich zu herkömmlichen Unterlagen.

POLYFOL SKL bietet durch eine zusätzliche Klebebeschichtung weitere drucktechnische Vorteile und eine vereinfachte Handhabung. Die einmal auf den sauberen Zylinder aufgeklebte Folie hat eine wesentlich längere Lebensdauer und bleibt auch bei mehrfachem Platten- oder Drucktuchwechsel auf dem Zylinder.

Das Eindringen von Farbe, Wasser und Waschmittel unter die Folie wird verhindert und dadurch der Zylinderkorrosion entgegengewirkt. Die Klebebeschichtung beseitigt das gelegentlich auftretende Rutschen und Wandern der glatten Unterlagefolie. Auch nach mehrmonatigem Einsatz lässt sich POLYFOL SKL rückstandsfrei vom Zylinder lösen. POLYFOL M SKL ist eine Sonderausführung mit rauher Oberfläche. Sie verhindert Wandern und seitliches Verrutschen.

### Verfügbare Sorten:

Polyfol*	
Bezeichnung	Dicke
Polyfol	0,08
Polyfol	0,10
Polyfol	0,12
Polyfol	0,14
Polyfol	0,18
Polyfol	0,20
Polyfol	0,23
Polyfol	0,25
Polyfol	0,28
Polyfol	0,30
Polyfol	0,35
Polyfol	0,45
Polyfol	0,50
Polyfol	0,60

Polyfol-SKL	
Bezeichnung	Dicke
Polyfol-SKL	0,10
Polyfol-SKL	0,12
Polyfol-SKL	0,14
Polyfol-SKL	0,18
Polyfol-SKL	0,20
Polyfol-SKL	0,23
Polyfol-SKL	0,25
Polyfol-SKL	0,28
Polyfol-SKL	0,30
Polyfol-SKL	0,35
Polyfol-SKL	0,45
Polyfol-SKL	0,50

Polyfol M-SKL	
Bezeichnung	Dicke
Polyfol M-SKL	0,14
Polyfol M-SKL	0,18
Polyfol M-SKL	0,20
Polyfol M-SKL	0,23
Polyfol M-SKL	0,25

Produktfarbe: Transparent

\*Nicht ab Lager lieferbar. Mindestbestellmenge 50 Stück pro Format, Dicke und Qualität.

Bis zu einer Abnahmemenge von 50 Stück pro Format, Dicke und Qualität erfolgt der Zuschnitt und die Berechnung aus 1.300 mm Standardrollenbreite.

Produktionsbedingte Dickentoleranzen  $\pm 2/100$  mm.

Wir beraten Sie kostenfrei und unverbindlich!

Anfragen bezüglich Formaten sowie Mindestbestimmungen nehmen wir gerne entgegen.

Unser Servicetelefon erreichen Sie unter: 06103-6005-0 oder per Mail: [streb@info.de](mailto:streb@info.de)