



Unterlagematerial

SP kompressibles Untertuch

kompressible Lackformzylinder Unterlagen

Anwendung

- Kompressibles Unterlagetuch für Lackplatten und Lacktücher
 - Selbstklebende und nicht-selbstklebende Version
-

Key Facts

- Gleichbleibende Dicke, geringes Setzverhalten
 - Hochkompressible 3-lagige Karkasse, bietet hervorragende Stoßdämpfung und führt zur Rasterwalzenschlagdämpfung
 - Erhältlich als Format- und Rollenware
 - In verschiedenen Dicken erhältlich, individuell auf verschiedene Druckmaschinentypen abgestimmt
 - Einfaches Entfernen des selbstklebenden Untertuch, auch nach langem Gebrauch
-

Technische Daten

Dicke: Untertuch
NICHT SELBSTKLEBEND
1,30 mm | 1,50 mm | 1,80 mm | 1,90 mm | 2,00 mm | 2,10 mm

Untertuch
SELBSTKLEBEND
1,30 mm | 1,50 mm | 1,90 mm | 2,10 mm

Farbe: gelb

Zylinderseite: Untertuch NICHT SELBSTKLEBEND: Gummiseite
Untertuch SELBSTKLEBEND: Klebeseite

Wir beraten Sie kostenfrei und unverbindlich!
Anfragen bezüglich Formaten sowie Mindestbestellmengen nehmen wir gerne entgegen.
Unser Servicetelefon erreichen Sie unter: 06103-6005-0 oder per Mail: streb@info.de