



Unterlagematerial

SP kompressibles Untertuch

kompressible Lackformzylinder Unterlagen

Anwendung

- Kompressibles Unterlagetuch für Lackplatten und Lacktücher
 - Selbstklebende und nicht-selbstklebende Version
-

Key Facts

- Gleichbleibende Dicke, geringes Setzverhalten
 - Hochkompressible 3-lagige Karkasse, bietet hervorragende Stoßdämpfung und führt zur Rasterwalzenschlagdämpfung
 - Erhältlich als Format- und Rollenware
 - In verschiedenen Dicken erhältlich, individuell auf verschiedene Druckmaschinentypen abgestimmt
 - Einfaches Entfernen des selbstklebenden Untertuch, auch nach langem Gebrauch
-

Technische Daten

Dicke:	Untertuch <u>NICHT SELBSTKLEBEND</u> 1,30 mm 1,50 mm 1,80 mm 1,90 mm 2,00 mm 2,10 mm
	Untertuch <u>SELBSTKLEBEND</u> 1,30 mm 1,50 mm 1,90 mm 2,10 mm
Farbe:	gelb
Zylinderseite:	Untertuch <u>NICHT SELBSTKLEBEND</u> : Gummiseite Untertuch <u>SELBSTKLEBEND</u> : Klebeseite

Wir beraten Sie kostenfrei und unverbindlich!

Verfügbare Formate sowie Mindestbestellmengen unter:

Tel: 06103-6005-0

Mail: info@streb.de
